



OneScreen® WebCam 101

Ver mejor, es trabajar mejor.



Full HD / Campo de visión amplio. Cámara 1080p con campo de visión de 120° horizontales.



Micrófonos integrados. Internos con alta sensibilidad y hasta 16 metros de alcance.



Poca luz y reducción de ruido. Sensor CMOS y algoritmo para reducir el ruido 2D/3D.





GURU

Soporte real, para siempre

Características de la cámara

Resoluciones soportadas	1080p, 720p, 480p, 360p, 240p.
Cuadros por segundo	De 25 fps hasta 50 fps.
Sensor	1/2.7" CMOS, Píxeles efectivos: 2.07M.
Escaneo	Progresivo.
Montura del lente	M12.
Lente	Enfoque: f=2.8mm, Campo de visión: 120° horizontal.
Iluminación mínima	0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON).
Velocidad de obturación	De 1/30s hasta 1/10000s.
Balance de blancos	Automático, Interior, Exterior, Manual.
Soporte de cámara	Soporte con amortiguador.
Reducción de ruido	Reducción digital del ruido 2D, 3D.
Compensación de contraluz	Sí, compatible.

Características de funcionamiento

Voltaje	5V (Alimentado por USB).
Temperatura de funcionamiento	De -10°C hasta 40°C.
Temperatura de almacenamiento	De -40°C hasta 60°C.

Características USB

Sistemas operativos compatibles	Windows (7, 8.1, 10, 11 o posterior). MacOS 10.10 y posteriores. Google Chromebook (29.0. 1547. 70, o posterior). Linux. Pantallas Interactivas OneScreen.
Requisitos del hardware	Procesador 2.4 GHz Intel® Core 2 Duo, o superior. Memoria RAM 2 GB, o superior. Puerto USB 2.0.
Códex de video	MJPEG. H.264. H.265 / HEVC.
Protocolo de comunicación USB	UVC 1.0 – UVC 1.5.
Interfaz USB	1xUSB 2.0: Tipo A.



Las especificaciones de este documento pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.
Marzo 2026. © Todos los derechos reservados.

OneScreen

www.onescreenlatam.com